



# W-TOUCH by POSLIGNE®

## Integriertes Touchscreen-Kassensystem zur Wandmontage

POSLIGNE®  
green



HSD EXCLUSIVE  
by POSLIGNE®



Dieses All-in-One-System im Ultraslim-Design hat eine spritzwasserdichte Fassade (Schutzart IP 54) und arbeitet absolut geräuschlos, da es zur Kühlung keinen Lüfter benötigt. W-Touch ist ein für die Wandmontage konzipiertes System und daher zum Einsatz unter räumlich beengten Verhältnissen und überwiegend im Stehen oder Gehen tätiges Bedienpersonal hervorragend geeignet.

Das integrierte **W-Touch**-EPOS System ist mit einem besonders flachen (48 mm) 15"-Touch Monitor ausgestattet und für eine vertikale Anbringung an Wänden konzipiert.

Seine (lüfterlose) Fanless-Technologie macht dieses spritzwasserdichte System (Schutzart IP 54) gerade für anspruchsvolle Einatzbedingungen sehr interessant. Der **INTEL-Prozessor Pineview Dual Core D525** gewährleistet zudem einen sehr niedrigen Energieverbrauch.

**W-Touch** ist mit der mehrsprachigen Software-Plattform **HSD Exclusive (Hardware Status Display)** ausgestattet, eine Komplettlösung für Sicherheit, Überwachung und Verwaltung der Daten zum Systemstatus und zum Betriebszustand von POSLIGNE® EPOS Systemen.

Die Wandmontage gewährleistet minimalen Platzbedarf, wie er für Verkauf und Dienstleistungen in kleinen Räumen und stehend ausgeübter Tätigkeit ideal ist.

**W-Touch** wurde für den Einsatz in (Schnell-) Restaurants, Imbissen, Supermärkten und Selbstbedienungsläden sowohl für den Food- als auch den Non-Food-Sektor entwickelt und lässt sich bequem in Checkout- und Self-Checkout-Systeme integrieren.

**W-Touch** gibt es in 2 Farben: Graphite Schwarz und Pure Weiß (Graphite Black & Pure White).

W-TOUCH by POSLIGNE®

# W-TOUCH: kompaktes POS Wandsystem

- Integriertes EPOS Wandsystem mit Touch Monitor (VESA-Halterungen)
- INTEL-Prozessor Pineview Dual-Core D525
- HSD Exclusive Software Plattform
- Fanless-System (ohne Lüftung), auch für schwierige Einsatzbedingungen
- Schnellwechsel (HDD)
- Spritzwasserdichte Fassade (Schutzart IP 54)
- SSD Flash Disk (optional)
- Niedriger Energieverbrauch

FARBEN

■ Weiß

■ Schwarz



## MODELL

## W-TOUCH

Prozessor	INTEL Pineview Dual-Core D525
Chipset	Prozessor mit integriertem grafik Controller + ICH 8M
Arbeitsspeicher (RAM)	1 GB DDR3 SO DIMM – erweiterbar auf 4 GB (2 Steckplätze)
Grafikspeicher	Shared Memory bis zu 256 MB
Festplatte	HDD 160 GB 2,5" SATA (Schnellwechsel)
Flash-Speicher	SSD SATA Flash Disk (optional)
Touch Monitor	15 Zoll – Turbo Touch resistive
Helligkeit	250 cd/m2
Auflösung	1024 x 768

## E I N - / A U S G Ä N G E

Seriell/COM	4 Ports (2 selbstspeisend)
USB 2.0	4 x USB 2.0
Parallelport	1 x Sub-D25-Verbinder
LAN 10/100/1000	1 x RJ45
Signal zur Kassenlade	1 x RJ11 (12V/24V)
Mikrofoneingang	1
Audioausgang	1
Zusätzl. Videoausgang	1
Steckplatz Mini PCIe	1

## E R G Ä N Z E N D E D A T E N

Stromversorgung	extern, 90W, 19V, 4,7A
Betriebstemperaturen	5°C bis 35°C (41° F bis 95° F)
Lagertemperaturen	-20° bis 55° C (-4° F bis 140° F)
Schutzart IP 54	spritzwassergeschützte Fassade
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (rF ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20% bis 85% (rF ohne Kondensation)
Maße (L x H x T)	362 x 280 x 48 mm (ohne Wandhalterung)
Halterungen	VESA 100 x 100 mm – Anbringung mit Wandhalterung oder auf Standfuß.
Gewicht	7 kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, POS Ready, Vista, Linux
HSD Exclusive Plattform	integriert
Optional	SSD Flash Disk
Farben	Graphite Schwarz & Pure Weiß



Ein-/Ausgänge



Vesa Halterungen



Slim Design